

FEELER	VB-610A	VB-715A	VB-825A	VB-900A	VB-1000A
<b>Verfahrweg</b>					
X-Achse	1100 mm	1400 mm	1650 mm	1900 mm	2200 mm
Y-Achse	610 mm	715 mm	825 mm	900 mm	1000 mm
Z-Achse	610 mm	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm
<b>Frästisch</b>					
Dimensionen	1300 x 600 mm	1650 x 700 mm	1900 x 800 mm	2100 x 860 mm	2400 x 960 mm
Max. Gewicht	1100 kg	1500 kg	1800 kg	2200 kg	2700 kg
<b>Spindel</b>					
Drehzahl	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min	4000 U/min
Option	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min	6000 U/min
Leistung	11 / 9 kW	11 / 9 kW	11 / 9 kW	11 / 9 kW	11 / 9 kW
Option	18.5 / 15 kW	18.5 / 15 kW	18.5 / 15 kW	18.5 / 15 kW	18.5 / 15 kW
<b>Achsvorschübe</b>					
X-Achse	15 m/min	15 m/min	15 m/min	12 m/min	12 m/min
Y-Achse	15 m/min	15 m/min	15 m/min	12 m/min	12 m/min
Z-Achse	12 m/min	12 m/min	12 m/min	10 m/min	10 m/min